

ETIQUETA IMG

- Todas las páginas web acostumbran a tener un cierto número de imágenes, que permiten mejorar su apariencia, o dotarla de una mayor información visual.
- Para insertar una imagen es necesario insertar la etiqueta . Dicha etiqueta no necesita etiqueta de cierre. El nombre de la imagen ha de especificarse a través del atributo "src" que es el acceso directo para "source". Este atributo es usado para indicar la ubicación de la imagen.

Ejemplo

Para insertar la imagen con nombre "faro.jpg" es necesario escribir lo siguiente

```
<img src ="faro.jpg">
```

Código

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Ejemplo imagen</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>FARO</h1>
8      
9  </body>
10 </html>
```

ALTURA Y ANCHO DE UNA IMAGEN

Para determinar la altura y el ancho de una imagen se usan los atributos *height* (ALTO) y *width* (ANCHO).

```

```

CÓDIGO

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Ejemplo imagen</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>FARO</h1>
8      
9  </body>
10 </html>
```

ALINEACIÓN HORIZONTAL

Para esto utilizaremos el atributo *align*. Las opciones ofrecidas por estos atributos son:

- Align (horizontal)
 - ✓ right (derecha)
 - ✓ left (izquierda)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Ejemplo imagen</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>FARO</h1>
8      
9  </body>
10 </html>
```

HIPERVÍNCULOS EN LAS IMÁGENES

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Ejemplo imagen</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>FARO</h1>
8   <a href="http://10.10.0.1"></a>
9   <a href="ejemplo1.html"></a>
10  <a href="ejemplo2.html" target="_blank"></a>
11 </body>
12 </html>
```



Institución Educativa La Popa

La Tebaída - Quindío

Página web: lapopa.edu.co - Email: ielapopa@gmail.com

NIT: 800023951-0 / DANE: 263401000241



GUÍA DE TRABAJO N° 3 – ETIQUETA ```<ol>```

LISTAS NO ORDENADAS: `<ul>`

Las listas no ordenadas van dentro de la etiqueta `<ul>` HTML y de su cierre `</ul>`. Cada punto que queramos añadir a la lista, lo haremos dentro de la etiqueta `<li>` y su cierre.

Si no le indicamos nada a la etiqueta `<li>` HTML, ésta se generará de forma automática. Pero si queremos definir nosotros mismo el símbolo del punto, podemos gracias al atributo “type”.

Así podemos hacer que la lista esté definida por puntos negros (`li type="disc"`), por puntos con el fondo blanco (`li type="circle"`) o por cuadrados (`li type="square"`). Aunque esta apariencia dependerá del navegador. Hay algunos navegadores que dan otras apariencias a estos mismos atributos.

Vamos con un pequeño ejemplo en código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo etiqueta ul</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li type="circle">Esto es un tipo de punto.</li>
    <li type="square">Este es otro.</li>
    <li type="disc">Y este es otro diferente.</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

LISTAS ORDENADAS: `<ol>`

Las listas ordenadas van enmarcadas dentro de las etiquetas `<ol>` `</ol>`. Cada punto de la lista se escribe con la misma etiqueta que en las no ordenadas: `<li>`. Pero al ser listas ordenadas los símbolos serán números y éstos se irán generando automáticamente por orden, conforme escribamos nuevos puntos.



Institución Educativa La Popa

La Tebaída - Quindío

Página web: lapopa.edu.co - Email: ielapopa@gmail.com

NIT: 800023951-0 / DANE: 263401000241



En las listas ordenadas podemos hacer que el primer punto comience con el número que nosotros queramos. Lo conseguiremos gracias al atributo “value”. Los siguientes puntos que escribamos se generarán automáticamente por orden, partiendo de ese número.

Ejemplo de lista ordenada.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo etiqueta ol</title>
</head>
<body>
  <h1>Tabla de Posiciones</h1>
  <ol>
    <li>Nacional </li>
    <li>América</li>
    <li>Millonarios</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

Ejemplo de lista ordenada comenzando por el número 20:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Ejemplo etiqueta ol</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Lista ordenada empezando por 20</h1>
8    <ol>
9      <li value="20">Este será el número 20. </li>
10     <li>Este será el 21. </li>
11     <li>Este será el 22. Y así sucesivamente. </li>
12   </ol>
13 </body>
14 </html>
```



Institución Educativa La Poba

La Tebaida - Quindío


Página web: lapoba.edu.co - Email: ielapoba@gmail.com

NIT: 800023951-0 / DANE: 263401000241



ACTIVIDAD

1. Realizar el código HTML necesario para diseñar la siguiente página



Papas fritas

Receta de papas fritas caseras.



Ingredientes

- 3 ó 4 patatas (300g.)
- Aceite de oliva
- Sal

Elaboración (Pasos)

1. Calentar aceite en una sartén.
2. Añadir las papas cortadas y la sal.
3. Freír al gusto.
4. Servir en plato.

	<i>Institución Educativa La Poba</i>	
	<i>La Tebaida - Quindío</i> Página web: lapoba.edu.co - Email: ielapoba@gmail.com NIT: 800023951-0 / DANE: 263401000241	

2. En la sección ingredientes:

- A cada ingrediente se le debe poner el enlace de su búsqueda en la Wikipedia
- La búsqueda debe abrirse en una pestaña diferente